Ficha técnica
Distribuidor autorizado STIHL
mgetienda.com



MOTOSIERRA STIHL MS 462

Motosierra a gasolina

CILINDRADA	POTENCIA	PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE	ESPADA Y CADENA
72,2 cm³	4,40 kW · 6 PS	6 kg	75 cm D 3/8" RMC

Descripción

Motosierra de alto rendimiento y peso optimizado para rodales de densidad media a alta con motor económico 2-MIX. Bomba de aceite de alto rendimiento y caudal controlado para una gran capacidad de bombeo, filtro HD2 con junta radial, tapones de combustible sin herramientas para un repostaje sencillo y seguro.

¿Qué trae?

- Motosierra STIHL MS 462
- Espada de 75 cm
- Cadena

Accesorios y artículos de seguridad



Casco STIHL Dynamic X-Ergo



Pantalón STIHL Function Universal (Anticorte)



MS-Botas STIHL Function (Anticorte)



Guantes STIHL Function DuroGrip



Bidón STIHL combinado estándar



Aceite STIHL de Motor 2 tiempos 1 Gal

Motosierra STIHL MS 462

Datos técnicos · MS 462	
Cilindrada	**72,2 cm³**
Potencia	**4,40 kW · 6 PS**
CO2	**631 g/kWh**
Peso de la unidad sin combustible	**6 kg** sin barra guía y cadena de sierra
Peso del sistema, sin combustible	**7,09 – 8,63 kg** Con barra guía y cadena de sierra · según la versión
Relación peso/potencia	**1,40 kg/kW**
Espada y cadena	**75 cm D 3/8" RMC** La longitud de corte real es más corta que la longitud de riel especificada
Ancho de ranura	**1,60 mm**
Paso de cadena de aserrado	**3/8"**
Longitud del dispositivo con tope de garra	**469 mm** sin barra guía y cadena de sierra
Nivel de presión sonora	**108 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica	**118 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Valor de vibraciones, izquierda	**4,8 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Valor de vibraciones, derecha	**3,6 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²