Ficha técnica
Distribuidor autorizado STIHL
mgetienda.com



MOTOSIERRA STIHL MS 162

Motosierra a gasolina

CILINDRADA	POTENCIA	PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE	ESPADA Y CADENA
30,1 cm³	1,2 – 1,3 kW · 1,6 – 1,8 PS	4,5 kg	35 cm R 3/8" PMM3 1,1mm

Descripción

Modelo diseñado para cortar leña y realizar pequeñas tareas de mantenimiento. Tensado lateral de la cadena, sistema antivibración STIHL y mando unificado de posición de arranque con función de parada para volver a arrancar fácilmente la motosierra en caliente tras breves pausas de trabajo. Mediante el manejo de una única palanca, todas las funciones importantes como arranque, marcha y parada se controlan cómodamente con una sola mano.

¿Qué trae?

- Motosierra STIHL MS 162
- Espada de 35 cm
- Cadena

Accesorios y artículos de seguridad



Casco STIHL Dynamic X-Ergo



Pantalón STIHL Function Universal (Anticorte)



MS-Botas STIHL Function (Anticorte)



Guantes STIHL Function DuroGrip



Bidón STIHL combinado estándar



Aceite STIHL de Motor 2 tiempos 1 Gal

Motosierra STIHL MS 162

Datos técnicos · MS 162	
Cilindrada	**30,1 cm³**
Potencia	**1,2 – 1,3 kW · 1,6 – 1,8 PS** según la versión
Peso de la unidad sin combustible	**4,5 kg** sin barra guía y cadena de sierra
Relación peso/potencia	**3,3 – 3,8 kg/kW** según la versión
Paso de cadena de aserrado	**3/8"P**
Longitud del dispositivo con tope de garra	**395 mm** sin barra guía y cadena de sierra
Peso del sistema, sin combustible	**5,08 kg** Con barra guía y cadena de sierra
Longitud de la espada	**35 cm** La longitud de corte real es más corta que la longitud de riel especificada
Ancho de ranura	**1,10 mm**
Nivel de presión sonora	**100 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica	**110 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Valor de vibraciones, izquierda	**3,7 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Valor de vibraciones, derecha	**3,7 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Espada y cadena	**35 cm R 3/8" PMM3 1,1mm**