Ficha técnica
Distribuidor autorizado STIHL
mgetienda.com



MOTOSIERRA STIHL MS 182

Motosierra a gasolina

CILINDRADA	POTENCIA	PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE	ESPADA Y CADENA
35,8 cm^3	1,60 kW · 2,20 PS	4,5 – 4,6 kg	45 cm R 3/8" PMM3 1,3mm

Descripción

La potente motosierra de gasolina MS 182 de STIHL es especialmente ideal para cortar leña, así como para su uso en horticultura, paisajismo y mantenimiento de terrenos. Gracias a su motor de alto rendimiento, esta motosierra se puede utilizar para una amplia gama de tareas, ya sea un usuario doméstico, un profesional de la horticultura o el paisajismo, o un comerciante. Incluso la tala de árboles pequeños es posible con la MS 182.

¿Qué trae?

- Motosierra STIHL MS 182
- Espada de 45 cm
- Cadena

Accesorios y artículos de seguridad



Casco STIHL Dynamic X-Ergo



Pantalón STIHL Function Universal (Anticorte)



MS-Botas STIHL Function (Anticorte)



Guantes STIHL Function DuroGrip



Bidón STIHL combinado estándar



Aceite STIHL de Motor 2 tiempos 1 Gal

Motosierra STIHL MS 182

Datos técnicos · MS 182	
Cilindrada	**35,8 cm³**
Potencia	**1,60 kW · 2,20 PS**
CO2	**927 g/kWh**
Peso de la unidad sin combustible	**4,5 – 4,6 kg** sin barra guía y cadena de sierra · según la versión
Peso del sistema, sin combustible	**5,08 – 5,38 kg** Con barra guía y cadena de sierra · según la versión
Relación peso/potencia	**2,80 kg/kW**
Espada y cadena	**45 cm R 3/8" PMM3 1,3mm** La longitud de corte real es más corta que la longitud de riel especificada
Ancho de ranura	**1,30 mm**
Paso de cadena de aserrado	**3/8"P**
Longitud del dispositivo con tope de garra	**400 mm** sin barra guía y cadena de sierra
Nivel de presión sonora	**100 – 103 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) · según la versión
Nivel de potencia acústica	**111 – 112 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) · según la versión
Valor de vibraciones, izquierda	**2,5 – 3,1 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s² · según la versión
Valor de vibraciones, derecha	**3,4 – 3,7 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s² · según la versión