Ficha técnica
Distribuidor autorizado STIHL
mgetienda.com



GUADAÑA STIHL FS 250

Guadaña a gasolina

CILINDRADA	POTENCIA	PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE	DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE CORTE
40,2 cm³	1,60 kW · 2,20 PS	6,3 kg	420 mm

Descripción

Para trabajos de siega exigentes y de gran tamaño. Sistema antivibración STIHL de 1 punto, STIHL ElastoStart, mango multifunción, manillar tipo ciclista, ajuste del mango sin herramientas.

Accesorios y artículos de seguridad



Protección STIHL facial / auditiva



Arnés STIHL Doble



Gafas STIHL de seguridad Function



Guantes STIHL Function DuroGrip



Hilo STIHL corte redondo Ø 2,4 mm x 253,0 m



Aceite STIHL de Motor 2 tiempos 1 Gal

Guadaña STIHL FS 250

Datos técnicos · FS 250	
Cilindrada	**40,2 cm³**
Potencia	**1,60 kW · 2,20 PS**
Peso de la unidad sin combustible	**6,3 kg** sin herramienta de corte ni protección
Diámetro del círculo de corte	**420 mm**
Cabida del depósito	**0,640 l · 21,6 fl oz (US)**
Largo del dispositivo sin herramienta de corte	**176 – 177 cm** según la versión
Nivel de presión sonora	**98 – 102 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) · según la versión
Nivel de potencia acústica	**109 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros	**5,3 – 6,4 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s² · según la versión
Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros	**3 – 5,4 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s² · según la versión
Herramienta de corte	**250-3**