

PODADORA DE ALTURA STIHL HT 75

Podadora de altura a gasolina

CILINDRADA	POTENCIA	PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE
25,4 cm^3	0,95 kW · 1,30 PS	7 – 7,4 kg

Descripción

Podadora de altura profesional de bajo peso y fácil manejo. Ideal para cortar ramas a una altura de hasta cinco metros. Sistema antivibración STIHL, eje telescópico, longitud total 270 - 390 cm.

Accesorios y artículos de seguridad



Casco STIHL Dynamic X-Ergo



Pantalón STIHL Function Universal (Anticorte)



MS-Botas STIHL Function (Anticorte)



Guantes STIHL Function DuroGrip



Bidón STIHL combinado estándar



Aceite STIHL de Motor 2 tiempos 1 Gal

Podadora de altura STIHL HT 75

Datos técnicos · HT 75	
Cilindrada	**25,4 cm³**
Potencia	**0,95 kW · 1,30 PS**
Peso de la unidad sin combustible	**7 – 7,4 kg** sin barra guía y cadena de sierra · según la versión
Longitud de la espada	**30 cm** La longitud de corte real es más corta que la longitud de riel especificada
Ancho de ranura	**1,10 mm**
Paso de cadena de aserrado	**3/8"P**
Longitud mín. del dispositivo con herramienta	**270 cm**
Largo máx. de dispositivo con herramientas	**390 cm**
Nivel de presión sonora	**92 – 98 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) · según la versión
Nivel de potencia acústica	**107 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Valor de vibraciones, izquierda	**2,6 – 6,2 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s² · según la versión
Valor de vibraciones, derecha	**6 – 6,6 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s² · según la versión
Capacidad de combustible	**440 ml**