

# GUADAÑA STIHL FS 230

Guadaña a gasolina

| CILINDRADA | POTENCIA | PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE | DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE CORTE |
|---|---|---|---|
| 40,2 cm³ | 1,50 kW · 2 PS | 7,2 kg | 420 mm |

## Descripción

La guadaña a gasolina STIHL FS 230 es adecuada para trabajos de siega en agricultura. Esto incluye, por ejemplo, la siega de hierba para la producción de forraje. Dependiendo de la aplicación, la guadaña puede equiparse con una cuchilla de corte de hierba o con un cabezal de siega. Una vez ajustada la potencia del motor, esta se mantiene constante gracias al acelerador de bloqueo.

## Accesorios y artículos de seguridad



Protección STIHL facial / auditiva



Arnés STIHL Doble



Gafas STIHL de seguridad Function



Guantes STIHL Function DuroGrip



Hilo STIHL corte redondo Ø 2,4 mm x 253,0 m




Aceite STIHL de Motor 2 tiempos 1 Gal

# Guadaña STIHL FS 230

| Datos técnicos · FS 230 | |
|---|---|
| Cilindrada | **40,2 cm³** |
| Potencia | **1,50 kW · 2 PS** |
| Peso de la unidad sin combustible | **7,2 kg**<br>sin herramienta de corte ni protección |
| Diámetro del círculo de corte | **420 mm** |
| Cabida del depósito | **0,810 l · 27,4 fl oz (US)** |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | **182 cm** |
| Nivel de presión sonora | **98 – 99 dB(A)**<br>Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | **108 dB(A)**<br>Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | **4,8 – 5 m/s²**<br>Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s² |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | **4,5 – 4,8 m/s²**<br>Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s² |
| Herramienta de corte | **GSB 305-2 Autocut 26-2** |