

CORTASETOS DE ALTURA STIHL HLA 66

Cortasetos de altura a batería

POTENCIA	TENSIÓN NOMINAL	PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA
0,29 kW	**36 V**	**3,8 kg**

Descripción

Cortasetos ligero y sin cable de largo alcance para podar setos y arbustos, así como plantas cercanas al suelo. La barra de corte puede ajustarse hasta 115° sin necesidad de herramientas para cortar a la altura de la cabeza, a los lados y a ras de suelo. Hoja de corte de doble cara para un corte limpio. Recorrido constante de la cuchilla y avance del trabajo bajo carga. Empuñadura de lazo, control de velocidad infinitamente variable y mango de control intuitivo.

Accesorios y artículos de seguridad



Protección STIHL facial / auditiva



Gafas STIHL de seguridad Function



Protectores STIHL Auditivos Concept 24



Guantes STIHL Function DuroGrip

Cortasetos de altura STIHL HLA 66

Datos técnicos · HLA 66	
Tensión nominal	**36 V**
Tensión máx.	**40 V**
Consumo de potencia	**0,40 kW**
Potencia	**0,29 kW** El rendimiento mecánico como valor comparativo de los equipos de gasolina
Acumulador recomendado	**AP 100.0 P**
Sistema de acumulador	**ALLPRO/AP**
Frecuencia de carreras	**3000 r/min**
Peso del dispositivo sin batería	**3,8 kg** con cuchillo
Longitud de corte	**50 cm**
Distancia entre dientes	**33 mm**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100	**72 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100.0 P	**88 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 20	**111 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 20.1	**111 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200	**144 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S	**144 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200.0 P	**175 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30	**214 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30.1	**214 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300	**180 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S	**223 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300.0 P	**265 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S	**268 min**

Datos técnicos · HLA 66	
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 1000	**450 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000	**660 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 L	**760 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 3000 L	**1110 min**
Largo máx. de dispositivo con herramientas	**212 cm**
Nivel de presión sonora	**83 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica	**91 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Valor de vibraciones, izquierda	**2,3 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Valor de vibraciones, derecha	**1,8 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Capacidad de trabajo	**223 min**
Tipo de motor	**De altura - Inducción**
Incluye	**Sin cargador y batería**

Los tiempos de trabajo indicados por carga de batería son orientativos y pueden variar en función de la aplicación y el modo de funcionamiento.