

TRONZADORA STIHL TSA 230

Tronzadora a batería

POTENCIA	TENSIÓN NOMINAL	PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA
1,15 kW	**36 V**	**3,9 kg**

Descripción

La práctica tronzadora a batería STIHL TSA 230 es ideal para obreros de la construcción, techadores, jardineros y paisajistas, así como para aplicaciones versátiles en construcción e ingeniería civil. Esto incluye cortar piedra, tuberías y rejas de hierro, así como tejas, ladrillos y mallas de refuerzo de acero. El disco de corte de 230 mm de la STIHL TSA 230 permite una profundidad de corte de hasta 70 mm.

Accesorios y artículos de seguridad



Protección STIHL facial / auditiva



Gafas STIHL de seguridad Function



Protectores STIHL Auditivos Concept 24



Guantes STIHL Function DuroGrip

Tronzadora STIHL TSA 230

Datos técnicos · TSA 230	
Tensión nominal	**36 V**
Tensión máx.	**40 V**
Consumo de potencia	**1,50 kW**
Potencia	**1,15 kW** El rendimiento mecánico como valor comparativo de los equipos de gasolina
Sistema de acumulador	**ALLPRO/AP**
Acumulador recomendado	**AP 200.0 P**
Peso del dispositivo sin batería	**3,9 kg** sin disco de corte
Diámetro del disco	**230 mm**
Profundidad de corte máxima	**70 mm**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 200 S	**9 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S	**14 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 200.0 P	**12 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200.0 P	**19 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 300 S	**15 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S	**24 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 300.0 P	**18 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300.0 P	**29 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S	**26 min**
Longitud del dispositivo con disco de corte	**55 cm**
Nivel de presión sonora	**103 dB(A)** Medición según ISO 19432

Datos técnicos · TSA 230

Nivel de potencia acústica	**114 dB(A)** Medición con discos de corte en promedio según EN 60745-2-22
Valor de vibraciones, izquierda	**3,5 m/s²**
Valor de vibraciones, derecha	**3,5 m/s²**

Las horas de trabajo indicadas por carga del acumulador son indicativas y pueden variar en función del material de trabajo y del proceso de trabajo. No representa un tiempo de funcionamiento bajo plena carga.. Los tiempos de trabajo indicados por carga de batería son orientativos y pueden variar en función de la aplicación y el modo de funcionamiento.