

HIDROLAVADORA STIHL RE 130 PLUS

Hidrolavadora eléctrica

POTENCIA	TENSIÓN NOMINAL	PRESIÓN MÁX.	PESO DEL DISPOSITIVO SIN CABLE
1400 W	**120 – 230 V**	**110 – 150 bar · 1600 – 2175 psi**	**20,3 – 21,2 kg**

Descripción

Con la hidrolavadora STIHL RE 130 PLUS, como usuario doméstico podrás conseguir potentes resultados de limpieza a la hora de limpiar tu terraza, escaleras o muebles de jardín. El motor de inducción de larga duración y la bomba de alta presión fabricada en aluminio generan una presión máxima de 170 bar para una limpieza eficaz.

Accesorios y artículos de seguridad



Gafas STIHL de seguridad Function



Guantes STIHL Function SensoTouch



Protectores STIHL Auditivos Concept 24

Hidrolavadora STIHL RE 130 Plus

Datos técnicos · RE 130 Plus	
Tensión nominal	**120 – 230 V**
Cantidad de fases	**1**
Consumo de potencia	**1,4 – 2,3 kW**
Número de revoluciones	**2850 – 3450 r/min**
Peso del dispositivo sin cable	**20,3 – 21,2 kg** operacional · según la versión
Presión de trabajo	**95 – 135 bar · 1370 – 1950 psi**
Presión máx.	**110 – 150 bar · 1600 – 2175 psi** Presión máxima admisible del sistema · según la versión
Caudal de agua de paso mín.	**355 – 420 l/h**
Caudal de agua de paso máx.	**440 – 500 l/h**
Temperatura del agua de afluencia máx.	**40 °C · 104 °F**
Frecuencia	**50 – 60 Hz**
Longitud del tubo flexible de alta presión	**9 m**
Longitud de cable	**5 – 7 m**
Nivel de presión sonora	**72 dB(A)**
Nivel de potencia acústica	**86 dB(A)**
Valor K (nivel de presión acústica)	**2 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE
Valor K (nivel de potencia acústica)	**2 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE
Valor de vibraciones, izquierda	**1,3 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (desde RE 100), con boquilla plana
Valor de vibraciones, derecha	**2,4 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (desde RE 100), con boquilla plana
Potencia	**1400 W**

Según la versión.