

HIDROLAVADORA STIHL RE 125

Hidrolavadora eléctrica

POTENCIA	TENSIÓN NOMINAL	PRESIÓN MÁX.	PESO DEL DISPOSITIVO SIN CABLE
1600 W	**127 V**	**140 bar · 2030 psi**	**19,1 kg**

Descripción

La hidrolavadora eléctrica de alta presión STIHL RE 125 es una ayuda eficaz y cómoda para la limpieza de pequeñas superficies en el hogar y el jardín, por ejemplo, para limpiar la terraza o lavar el coche. La limpiadora de alta presión de alta calidad con un diseño compacto y robusto te ayuda a realizar una gran variedad de tareas en el hogar. Cuenta con un silencioso motor de inducción y una bomba de aluminio de alta presión.

Accesorios y artículos de seguridad



Gafas STIHL de seguridad Function



Guantes STIHL Function SensoTouch



Protectores STIHL Auditivos Concept 24

Hidrolavadora STIHL RE 125

Datos técnicos · RE 125	
Tensión nominal	**127 V**
Cantidad de fases	**1**
Consumo de potencia	**1,60 kW**
Número de revoluciones	**3450 r/min**
Peso del dispositivo sin cable	**19,1 kg** operacional
Presión de trabajo	**95 bar · 1370 psi**
Presión máx.	**140 bar · 2030 psi** Presión máxima admisible del sistema
Caudal de agua de paso mín.	**355 l/h**
Caudal de agua de paso máx.	**440 l/h**
Temperatura del agua de afluencia máx.	**40 °C · 104 °F**
Frecuencia	**60 Hz**
Longitud del tubo flexible de alta presión	**8 m**
Longitud de cable	**5 m**
Nivel de presión sonora	**68 dB(A)**
Nivel de potencia acústica	**80 dB(A)**
Valor K (nivel de presión acústica)	**2 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE
Valor K (nivel de potencia acústica)	**2 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE
Valor de vibraciones, izquierda	**2,5 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (desde RE 100), con boquilla plana
Valor de vibraciones, derecha	**2,5 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (desde RE 100), con boquilla plana
Potencia	**1600 W**