

SOPLADORA STIHL BGA 86

Sopladora a batería

TENSIÓN NOMINAL	PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA
36 V	**2,8 kg**

Descripción

El soplador a batería STIHL BGA 86 es un soplador muy potente para uso profesional con un gran rendimiento de soplado y un diseño liviano. Con un peso de solo 2,8 kg (sin incluir la batería), el soplador de hojas es ligero y muy silencioso, por lo que puedes utilizarlo incluso en entornos sensibles al ruido, p. , jardines de hospitales, guarderías y zonas residenciales, para eliminar hojas, recortes de césped y suciedad.

¿Qué trae?

- Sopladora STIHL BGA 86
- Boquilla redonda

Accesorios y artículos de seguridad



Protección STIHL facial / auditiva



Gafas STIHL de seguridad Function



Protectores STIHL Auditivos Concept 24



Guantes STIHL Function DuroGrip

Sopladora STIHL BGA 86

Datos técnicos · BGA 86	
Tensión nominal	**36 V**
Tensión máx.	**40 V**
Sistema de acumulador	**ALLPRO/AP**
Acumulador recomendado	**AP 30.1**
Potencia de soplado con boquilla redonda	**15 N** Especificación de fuerza en Newtons (n) para comparar la potencia de los sopladores
Peso del dispositivo sin batería	**2,8 kg**
Velocidad máx. de aire con boquilla redonda	**69 m/s**
Velocidad máx. del aire con boquilla plana	**76 m/s**
Flujo de aire con boquilla redonda	**780 m^3/h**
Flujo de aire con boquilla plana	**710 m^3/h**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 100.0 P	**9 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100.0 P	**58 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 20	**14 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 20	**81 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 20.1	**14 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 20.1	**81 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 200	**18 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200	**105 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 200 S	**18 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S	**105 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 200.0 P	**19 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200.0 P	**120 min**

Datos técnicos · BGA 86	
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 30	**25 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30	**144 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 30.1	**25 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30.1	**144 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 300	**21 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300	**120 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 300 S	**26 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S	**150 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 300.0 P	**29 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300.0 P	**185 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 500 S	**31 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S	**175 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 L	**588 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AR 2000 L	**90 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AR 3000 L	**135 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 3000 L	**877 min**
Nivel de presión sonora	**79 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Nivel de presión acústica: 15 m de distancia	**58 dB(A)** Medido según ANSI/OPEI B175,2-2012 (R2019)
Nivel de potencia acústica	**90 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Valor de vibraciones, derecha	**0,5 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²

Los tiempos de trabajo indicados por carga de batería son orientativos y pueden variar en función de la aplicación y el modo de funcionamiento.
