

PODADORA DE ALTURA STIHL HTA 50 SOLO MOTOR

Podadora de altura a batería

POTENCIA	TENSIÓN NOMINAL	PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA
0,60 kW	**36 V**	**3,6 kg**

Descripción

La podadora de altura a batería HTA 50 de STIHL es una herramienta eléctrica eficiente para el mantenimiento de terrenos y jardines, ya que es ideal para tareas de cuidado de árboles. Esta podadora de pértiga duradera es un asistente valioso, especialmente cuando se podan ramas altas, así como cuando se mantienen árboles y se elimina madera muerta. Su cabezal de corte compacto garantiza que siempre tengas una buena visión al cortar ramas en las copas de los árboles.

Accesorios y artículos de seguridad



Casco STIHL Dynamic X-Ergo



Pantalón STIHL Function Universal (Anticorte)



MS-Botas STIHL Function (Anticorte)



Guantes STIHL Function DuroGrip



Bidón STIHL combinado estándar

Podadora de altura STIHL HTA 50 SOLO MOTOR

Datos técnicos · HTA 50 SOLO MOTOR	
Tensión nominal	**36 V**
Tensión máx.	**40 V**
Consumo de potencia	**0,83 kW**
Potencia	**0,60 kW** El rendimiento mecánico como valor comparativo de los equipos de gasolina
Sistema de acumulador	**AK**
Acumulador recomendado	**AK 20**
Peso del dispositivo sin batería	**3,6 kg** sin barra guía y cadena de sierra
Longitud de la espada	**25 cm** La longitud de corte real es más corta que la longitud de riel especificada
Ancho de ranura	**1,10 mm**
Paso de cadena de aserrado	**1/4''P**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 10	**25 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 20	**45 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 30	**60 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 30 S	**60 min**
Largo máx. de dispositivo con herramientas	**280 cm**
Nivel de presión sonora	**78 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica	**94 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Valor de vibraciones, izquierda	**0,5 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Valor de vibraciones, derecha	**1 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Capacidad de trabajo	**Sin batería y sin cargador**

Los tiempos de trabajo indicados por carga de batería son orientativos y pueden variar en función de la aplicación y el modo de funcionamiento.