

MOTOSIERRA STIHL MSA 160 C

Motosierra a batería

POTENCIA	TENSIÓN NOMINAL	PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA	ESPADA Y CADENA
1,20 kW	**36 V**	**3,1 kg**	**30 cm R 1/4" PM3**

Descripción

Ya sea para cortar leña, talar árboles frutales o realizar trabajos de carpintería: con la motosierra de batería STIHL MSA 160 C-B estarás perfectamente equipado para trabajar en el ámbito privado, en el mantenimiento de jardines y paisajes o en el comercio. Como el motor funciona de forma silenciosa y sin emisiones, puedes utilizar la motosierra incluso en zonas sensibles al ruido e incluso en interiores.

¿Qué trae?

- Motosierra STIHL MSA 160 C
- Espada de 30 cm
- Cadena STIHL 1/4" PM3

Accesorios y artículos de seguridad



Casco STIHL Dynamic X-Ergo



Pantalón STIHL Function Universal (Anticorte)



MS-Botas STIHL Function (Anticorte)



Guantes STIHL Function DuroGrip



Bidón STIHL combinado estándar

Motosierra STIHL MSA 160 C

Datos técnicos · MSA 160 C	
Tensión nominal	**36 V**
Tensión máx.	**40 V**
Consumo de potencia	**1,50 kW**
Potencia	**1,20 kW** El rendimiento mecánico como valor comparativo de los equipos de gasolina
Sistema de acumulador	**ALLPRO/AP**
Acumulador recomendado	**AP 200.0 P**
Peso del dispositivo sin batería	**3,1 kg** sin barra guía y cadena de sierra
Peso sin batería	**3,47 kg** Con barra guía y cadena de sierra
Longitud de la espada	**30 cm** La longitud de corte real es más corta que la longitud de riel especificada
Ancho de ranura	**1,10 mm**
Paso de cadena de aserrado	**1/4"P**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100.0 P	**26 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 20	**32 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200	**42 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S	**38 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200.0 P	**39 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30	**49 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30.1	**49 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300	**39 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S	**48 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300.0 P	**58 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S	**58 min**

Datos técnicos · MSA 160 C	
Cortes máx. por carga de batería AP 200 S	**210 pcs**
Cortes máx. por carga de batería AP 300 S	**310 pcs**
Cortes máx. por carga de batería AP 500 S	**370 pcs**
Longitud del dispositivo con tope de garra	**435 mm** sin barra guía y cadena de sierra
Nivel de presión sonora	**85 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica	**93 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Valor de vibraciones, izquierda	**4,6 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Valor de vibraciones, derecha	**3,9 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Incluye	**Sin cargador y batería**
Espada y cadena	**30 cm R 1/4" PM3**

Los tiempos de trabajo indicados por carga de batería son orientativos y pueden variar en función de la aplicación y el modo de funcionamiento. El número especificado de cortes por carga de batería puede variar en función de la aplicación y el modo de funcionamiento.