Ficha técnica
Distribuidor autorizado STIHL
mgetienda.com



MOTOSIERRA STIHL MSA 190 T

Motosierra a batería

POTENCIA	TENSIÓN NOMINAL	PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA	ESPADA Y CADENA
1,20 kW	36 V	2,6 kg	35 cm R 1/4" PM3

Descripción

La motosierra de batería STIHL MSA 190 T es una poderosa motosierra para uso profesional. Es adecuada tanto para el mantenimiento de copas de árboles como para la eliminación de madera muerta o brotes de troncos y ramas. Con la STIHL MSA 190 T, los profesionales del cuidado de árboles pueden realizar su trabajo de forma ergonómica y eficaz, incluso en áreas sensibles al ruido. Para esta motosierra, la batería recomendada es la STIHL AP 200 S.

¿Qué trae?

- Motosierra STIHL MSA 190 T
- Espada de 35 cm
- Cadena

Accesorios y artículos de seguridad



Casco STIHL Dynamic X-Ergo



Pantalón STIHL Function Universal (Anticorte)



MS-Botas STIHL Function (Anticorte)



Guantes STIHL Function DuroGrip



Bidón STIHL combinado estándar

Motosierra STIHL MSA 190 T

Datos técnicos · MSA 190 T	
Tensión nominal	**36 V**
Tensión máx.	**40 V**
Consumo de potencia	**1,50 kW**
Potencia	**1,20 kW** El rendimiento mecánico como valor comparativo de los equipos de gasolina
Sistema de acumulador	**ALLPRO/AP**
Acumulador recomendado	**AP 200.0 P**
Peso del dispositivo sin batería	**2,6 kg** sin barra guía y cadena de sierra
Peso sin batería	**3,03 kg** Con barra guía y cadena de sierra
Longitud de la espada	**35 cm** La longitud de corte real es más corta que la longitud de riel especificada
Ancho de ranura	**1,10 mm**
Paso de cadena de aserrado	**1/4"P**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100.0 P	**20 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200	**48 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S	**28 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200.0 P	**39 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30	**47 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30.1	**47 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S	**48 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300.0 P	**58 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S	**58 min**
Cortes máx. por carga de batería AP 200 S	**170 pcs**
Cortes máx. por carga de batería AP 300 S	**255 pcs**

Datos técnicos · MSA 190 T

Cortes máx. por carga de batería AP 500 S	**306 pcs**
Longitud del dispositivo con tope de garra	**306 mm** sin barra guía y cadena de sierra
Nivel de presión sonora	**91 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica	**99 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Valor de vibraciones, izquierda	**3,8 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Valor de vibraciones, derecha	**3,9 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Incluye	**Sin batería y cargador**
Espada y cadena	**35 cm R 1/4" PM3**

Los tiempos de trabajo indicados por carga de batería son orientativos y pueden variar en función de la aplicación y el modo de funcionamiento. El número especificado de cortes por carga de batería puede variar en función de la aplicación y el modo de funcionamiento.