

MOTOBOMBA STIHL WP 300 (4 TIEMPOS)

Motobomba a gasolina

CILINDRADA	POTENCIA	PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE
212 cm^3	6 hp	26 kg

Descripción

La bomba de agua STIHL WP 300 proporciona un soporte eficiente para el transporte de agua. En la agricultura, por ejemplo, permite tomar agua dulce de aguas superficiales como lagos, ríos, acequias y estanques para regar áreas cultivadas. También se pueden eliminar las acumulaciones de agua no deseadas.

Accesorios y artículos de seguridad



Gafas STIHL de seguridad Function



Guantes STIHL Function SensoTouch



Protectores STIHL Auditivos Concept 24

Motobomba STIHL WP 300 (4 tiempos)

Datos técnicos · WP 300 (4 tiempos)	
Cilindrada	**212 cm³**
Tipo de motor	**EHC 605.0**
CO2	**811 g/kWh**
Peso de la unidad sin combustible	**26 kg**
Régimen nominal	**3600 r/min**
Cabida del depósito	**3,6 l**
Empalme para manguera, lado de aspiración	**2 in**
Empalme para manguera, lado de presión	**2 in**
Capacidad de paso máx.	**37 m³/h**
Caudal volumétrico máx.	**615 l/min**
Altura de presión máx.	**33 m**
Altura de aspiración máx.	**7 m**
Presión de suministro máx.	**3 bar**
Ancho del dispositivo	**44 cm**
Altura del dispositivo	**44 cm**
Longitud del dispositivo	**47 cm**
Nivel de presión sonora medido LpA	**86 dB(A)**
Nivel de potencia acústica garantizado LWA	**101 dB(A)**
Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA	**2 dB(A)** Incertidumbre según la Directiva 2006/42/CE
Potencia	**6 hp**